



SMART COVER TILES

FLIESENLACK

SMARTCOVER TILES ist eine Beschichtung, die für die Erneuerung von Keramikoberflächen, Fliesen, Steinzeug, Mosaik usw. entwickelt wurde.

SMARTCOVER TILES bietet eine gute chemische Beständigkeit und kann in Badezimmern verwendet werden. Erhältlich in elf Farben mit einem seidenmatten Finish.

EIGENSCHAFTEN

- Besonders empfohlen für die Erneuerung von vertikalen Keramikbeschichtungen.
- Gute Wasserbeständigkeit.
- Haftet ohne Grundierung auf doppelt gebrannter Keramik, einfach gebrannter Keramik, Steingut, Mosaik, Fliesen und Holzpaneelen, unter Beachtung der originalen Textur.
- Ein-Komponenten-Produkt und gebrauchsfertig. Entfernen Sie das Produkt vor dem Gebrauch.
- Einfache Anwendung.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	11 verfügbare Farben.
Finish	Seidenmatt
Härte Persoz (s)	150 ± 5
Dichte	1,18 ± 0,02 g/cm ³
Viskosität (H2 bei 20 U/min)	3500 ± 1000 mPa·s
Minimale Verarbeitungstemperatur	10°C
Berührungstrocknung	30 min
Neuanstrich	8h
Trocknung	24h
Aushärtezeit	7 Tage

VERBRAUCH

SMARTCOVER TILES : 0,15 L/m² (für 2 Anstriche)

VERWENDUNG / ANWENDUNGSGEBIETE

Produkt entwickelt für die Renovierung von Fliesen mit dekorativem Finish.

Fliesenlack für den Innenbereich entwickelt. Wartung: Reinigen Sie mit einem nicht abrasiven Tuch, das mit Wasser und neutrale pH-Seife angefeuchtet ist.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITEN

MUSTER SMARTCOVER TILES	VERARBEITUNGSZEIT 7 TAGE
	CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITEN BEI KONTAKT VON 2 STUNDEN
WASSER	5
SEIFE	5
BLEICHE	5
ÖL	5
ESSIG	5
WEIN	3
AMMONIAK	5
ALKOHOL	4

MERKMALE

- Wasserbasierte Farbe.
- Feststoffe: 43 ± 2%

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Streichen muss die Oberfläche ordnungsgemäß vorbereitet werden. Sie sollte trocken, sauber und frei von Staub, Fett oder Schmutz sein. Für eine gründliche Reinigung wird empfohlen, unseren Reiniger **SMART CLEANER**.

Wenn die Oberfläche zuvor lackiert oder gestrichen wurde, muss überprüft werden, ob sie sich in gutem Zustand befindet und gut haftet. Andernfalls wird empfohlen, die vorherige Beschichtung zu entfernen. Dies kann durch Schleifen oder Abbeizen erfolgen, wobei darauf zu achten ist, die Oberfläche in gutem Zustand zu belassen. Wenn eine Reparatur, Konsolidierung oder Fugenabdichtung erforderlich ist, diese vor dem Auftragen von **SMARTCOVER TILES** durchführen.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Für die Reinigung und Wartung von mit **SMARTCOVER TILES** gestrichenen Oberflächen wird empfohlen, neutrale Seifen und Reinigungsmittel oder unseren **SMART CLEANER** im Verhältnis 1:10 in Wasser verdünnt zu verwenden.

Nicht entzündliches Produkt. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Niemals Lösungsmittel oder Verdüner verwenden. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort ärztliche Hilfe suchen.

Es wird empfohlen, die folgenden Maßnahmen zu beachten:

- Gute Belüftung.
- Verwendung einer Maske mit chemischem Absorber.
- Schutzbrille, um Spritzer zu vermeiden.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Um ein Eintrocknen oder Eindicken des Produkts zu verhindern, den Deckel nach jedem Gebrauch schließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden als die, die angegeben sind, ohne zuvor schriftliche Anweisungen für seine Handhabung zu erhalten. Es liegt immer in der Verantwortung des Benutzers, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Anforderungen der Gesetzgebung zu entsprechen.

Sicherheitsdatenblätter für das Produkt stehen Fachleuten zur Verfügung.

ANWENDUNG

- Vor dem Auftragen von **SMARTCOVER TILES** sicherstellen, dass die Oberfläche trocken und frei von Fett und Staub ist. Entfernen Sie das Produkt vor dem Gebrauch.
- Mit einem Pinsel oder einem kurzhaarigen Veloursroller oder
- Mikrofaserroller auftragen.
- Die Anwendung sollte bei Umgebungstemperaturen
- zwischen 10°C und 30°C erfolgen.
- Eine Schicht auftragen und 8 Stunden warten, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird. Wenn die Abdeckung nicht korrekt ist, eine dritte Schicht auftragen (wenn eine hellere Farbe als die vorherige Farbtonstütze aufgetragen wird und ein Kontrast wahrgenommen wird).
- 7 Tage Trocknungszeit vor der Verwendung einplanen, um die maximale Leistung zu erreichen.

PRÄSENTATION

Es ist in Behältern von 2,5 Litern erhältlich.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt muss in seinem original verschlossenen Behälter und geschützt vor den Elementen bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C, an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht aufbewahrt werden. Die Haltbarkeit beträgt 1 Jahr ab dem Herstellungsdatum, wenn es ordnungsgemäß gelagert wird.



Letzte Aktualisierung: Januar 2024