



# SMART COVER TILES

## PINTURA PARA AZULEJOS

**SMARTCOVER TILES** es un recubrimiento pensado para la renovación de soportes cerámicos, azulejos, gres, gresite, etc.

**SMARTCOVER TILES** ofrece buenas resistencias químicas pudiendo utilizarse en cuartos de baño. Disponible en once colores con acabado satinado.

### PROPIEDADES

- Especialmente recomendado para la renovación de revestimientos cerámicos verticales.
- Adhiere sin necesidad de imprimaciones sobre cerámicas bicocción, monococción, gres porcelánico, gresite, azulejos y paneles de madera respetando la textura original.
- Producto de un componente y listo al uso. Remover el producto antes de usarlo.
- Fácil aplicación.

### USOS / CAMPOS DE APLICACIÓN

Producto elaborado para la renovación de azulejos con acabado decorativo.

Pintura de azulejos pensada para interiores. Mantenimiento: limpiar con un paño no abrasivo húmedo con agua y jabón pH neutro.

### DATOS TÉCNICOS

Color	11 colores disponibles.
Acabado	Satinado
Dureza Persoz (s)	150 ± 5
Densidad	1,18 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad (H2 a 20 rpm)	3500 ± 1000 mPa•s
Temperatura mínima de aplicación	10°C
Secado al tacto	30 min
Repintado	8h
Secado	24h
Tiempo de curado	7 días

### RESISTENCIAS QUÍMICAS

MUESTRA SMARTCOVER TILES	TIEMPO DE SECADO APLICACIÓN 7 DÍAS
	RESISTENCIAS QUÍMICAS DE CONTACTO DE 2H
AGUA	5
JABÓN	5
LEJÍA	5
ACEITE	5
VINAGRE	5
VINO	3
AMONÍACO	5
ALCOHOL	4

### RENDIMIENTOS

**SMARTCOVER TILES** : 0,15 L/m<sup>2</sup> (para 2 capas)

### CARACTERÍSTICAS

- Pintura base agua.
- Sólidos: 43 ± 2%

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Antes de pintar, hay que preparar correctamente el soporte. Debe estar seco, limpio y libre de polvo, grasa o suciedad. Para una limpieza en profundidad, se recomienda usar nuestro limpiador detergente **SMART CLEANER**.

En caso de estar barnizado o pintado anteriormente, hay que comprobar si se encuentra en buen estado y bien adherido. En caso contrario, se recomienda eliminar el recubrimiento anterior. Puede realizarse por lijado o decapado, asegurando dejar la superficie en buenas condiciones. En el caso de requerirse una reparación, consolidación o sellado de juntas, proceder antes de la colocación de **SMARTCOVER TILES**.

## PRECAUCIONES ESPECIALES

Para la limpieza y mantenimiento de las superficies pintadas con **SMARTCOVER TILES** se recomienda jabones y detergentes neutros o nuestro **SMART CLEANER** diluido 1:10 en agua. Producto no inflamable. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión, no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese, cerrar la tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de seguridad del producto.

## APLICACIÓN

- Antes de aplicar **SMARTCOVER TILES** comprobar que la superficie esté seca y libre de grasa y polvo.
- Remover el producto antes de usar.
- Aplicar con brocha o rodillo velourex de pelo corto o microfibra.
- La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales entre 10°C y 30°C.
- Aplicar una capa y esperar 8h para dar la segunda capa. Si la cobertura no es correcta dar una tercera capa (cuando aplicamos un color más claro de pintura que la tonalidad del soporte previo y se percibe el contraste).
- Dejar secar 7 días antes de su puesta en uso para alcanzar sus máximas prestaciones.

## PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 2,5L.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas deben lavarse con agua inmediatamente después de su uso.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



Última edición: Enero 2024