

# SMART COVER REPAIR

## MORTERO DE REPARACIÓN

**SMARTCOVER REPAIR** est un mortier décoratif de réparation pour les surfaces en couches minces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Particulièrement recommandé pour la rénovation de béton imprimé, pierre naturelle, sols en béton, etc.

### PROPRIÉTÉS

- Excellentes propriétés mécaniques et d'abrasion.
- Il ne fissure pas, résiste aux intempéries, aux rayons UV et est facile à appliquer.
- Compte tenu de son caractère minéral et ne formant pas de film, c'est un produit hautement respirant et ignifuge. Dispose d'une finition mate et d'une texture antidérapante.
- Grâce à sa formulation, il présente une excellente adhérence sur les substrats minéraux et poreux, procurant un effet de consolidation sur les substrats endommagés et conférant une protection hydrofuge au substrat.
- Comme mortier de rénovation esthétique pour la restauration, le patrimoine et la thématisation.
- Pigmentable avec la gamme de pâtes colorantes.
- Il est appliqué en fines couches entre 1 et 2 mm.
- Peut être utilisé pour obtenir des finitions avec différentes textures.

### RENDEMENTS

**SMARTCOVER REPAIR:** Le rendement dépendra de la rugosité et de la porosité du support, ainsi que de la méthode d'application:

- Entre 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm

### UTILISATION ET CHAMPS D'APPLICATION

SMARTCOVER REPAIR est particulièrement indiqué pour la rénovation et la consolidation de substrats minéraux et cimentaires, béton imprimé, brique, pierre naturelle, etc. Tant sur les murs, les sols, les façades et les surfaces minérales en général. Il est parfait pour créer des finitions antidérapantes et texturées.

Recommandé pour les applications décoratives et pour la restauration de substrats minéraux usés.

SMARTCOVER REPAIR procure un effet hydrofuge qui aide à protéger les surfaces contre l'action de l'eau. Idéal pour les allées, les sentiers, les trottoirs, les patios, les terrasses, les plages de piscine, les escaliers, les murs et les sols intérieurs et extérieurs, etc.

### DONNÉES TECHNIQUES

Apparence	Solide Blanc
Finition	Antidérapant. Mate
Relation de mélange	10 kg de SMARTCOVER REPAIR + 3 L d'eau
Température d'application	>5°C
Séchage entre couches (23°C)	4 - 6h
Scellage (23°C)	24h
Durcissement	7 - 14 jours

## CARACTÉRISTIQUES

- Mortier à base de granulats sélectionnés, de ciment Portland, pigment et d'additifs haute performance.
- Miscible dans l'eau.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant de traiter la surface avec SMARTCOVER REPAIR, le support doit être correctement préparé. Il doit être propre et exempt de poussière, de graisse et de saleté.

Si la surface a été préalablement peinte ou vernie, elle doit être poncée pour obtenir une surface consolidée.

Si la réparation ou le scellement des joints est nécessaire, procéder avant l'application du SMARTCOVER REPAIR.

## PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Produit en poudre. En cas de contact avec les yeux, nettoyer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. N'utilisez jamais de solvants ou de diluants. Ne pas manger. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation
- Utilisation de masque anti-poussière FFP2 ou FFP3
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les conteneurs vides doivent être éliminés conformément aux réglementations légales en vigueur. Pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe, fermez le couvercle après chaque utilisation. Garder hors de la portée des enfants.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et protégé des éléments à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée d'utilisation est de 1 an à compter de la date de fabrication, correctement conservée.



## APPLICATION

Préparez la surface en protégeant tout le périmètre et les zones qui ne seront pas SMARTCOVER REPAIR, surtout s'ils sont métalliques, laqués, en verre ou en bois.

El SMARTCOVER REPAIR coloré doit être mélangé avec de l'eau. Nous recommandons d'utiliser le rapport de mélange suivant: 10 kg de SMARTCOVER REPAIR + 3 L d'Eau. (Selon la texture désirée).

Pour ce faire, incorporer préalablement l'eau dans un récipient adapté et sous agitation mécanique à faible révolution, incorporer petit à petit le mortier jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 3 à 5 minutes et secouer à nouveau.

Dans le cas de surfaces poreuses (béton, mortier, calcaire, etc.), pré-humidifier la surface, sans laisser de flaques ni d'excès d'eau.

Sur certains supports, des marques blanchâtres peuvent apparaître (dépend de l'absorption de chaque matériau ou de la présence d'humidité lors du séchage).

Il est recommandé de donner deux couches de produit en général. Laisser sécher entre les applications. Nous vous recommandons de laisser 4-6 heures entre les couches. Sceller avec SMARTVARNISH REPAIR en appliquant deux couches de produit. Ne laissez pas de produit en excès ou en excès. L'application doit être effectuée à des températures ambiantes et du support comprises entre 5°C et 30°C, sans vent excessif. Pour garantir une bonne absorption, le support doit être propre.

## PRÉSENTATION

Disponible en récipients de 10 kg.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils sont lavés à l'eau, immédiatement après utilisation, en laissant sécher le produit.



Dernière édition: Janvier 2023