



# SMART COVER TILES

## PEINTURE POUR CARRELAGE

**SMARTCOVER TILES** est un revêtement conçu pour la rénovation des surfaces céramiques, carreaux, grès, mosaïque, etc.

**SMARTCOVER TILES** offre une bonne résistance chimique et peut être utilisé dans les salles de bains. Disponible en onze couleurs avec une finition satinée.

### CARACTÉRISTIQUES

- Particulièrement recommandé pour la rénovation des revêtements céramiques verticaux.
- Bonne résistance à l'eau.
- Adhère sans nécessité d'une sous-couche sur la céramique double cuisson, la céramique monocuisson, le grès cérame, la mosaïque, les carreaux et les panneaux de bois tout en respectant la texture originale.
- Produit monocomposant et prêt à l'emploi. Retirer le produit avant de l'utiliser.
- Application facile.

### DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	11 couleurs disponibles.
Finition	Satinée
Dureté Persoz (s)	150 ± 5
Densité	1,18 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité (H2 à 20 tr/min)	3500 ± 1000 mPa·s
Température minimale d'application	10°C
Séchage au toucher	30 min
Repeindre	8h
Séchage	24h
Temps de durcissement	7 días

### RENDEMENT

**SMARTCOVER TILES** : 0,15 L/m<sup>2</sup> (pour 2 couches)

### UTILISATIONS / CHAMPS D'APPLICATION

Produit développé pour la rénovation des carreaux avec une finition décorative.

Peinture pour carrelage conçue pour l'intérieur.  
Entretien: nettoyer avec un chiffon non abrasif humide avec de l'eau et un savon neutre au pH.

### RÉSISTANCES CHIMIQUES

ÉCHANTILLON SMARTCOVER TILES	TEMPS DE SÉCHAGE DE L'APPLICATION 7 JOURS
	RÉSISTANCES CHIMIQUES AU CONTACT DE 2H
EAU	5
SAVON	5
EAU DE JAVEL	5
HUILE	5
VINAIGRE	5
VIN	3
AMMONIAC	5
ALCOOL	4

### CARACTÉRISTIQUES

- Peinture à base d'eau.
- Solides : 43 ± 2%

## PRÉPARATION

Avant de peindre, la surface doit être correctement préparée. Elle doit être sèche, propre et exempte de poussière, de graisse ou de saleté. Pour un nettoyage en profondeur, il est recommandé d'utiliser notre détergent nettoyant **SMART CLEANER**.

Si la surface a été précédemment vernie ou peinte, il est nécessaire de vérifier si elle est en bon état et bien adhérente. Sinon, il est recommandé de retirer le revêtement précédent. Cela peut se faire par ponçage ou décapage, en veillant à laisser la surface en bon état. En cas de réparation, consolidation ou scellement des joints, procéder avant l'application de **SMARTCOVER TILES**.

## PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Pour le nettoyage et l'entretien des surfaces peintes avec **SMARTCOVER TILES**, il est recommandé d'utiliser des savons et détergents neutres ou notre **SMART CLEANER** dilué à 1:10 dans de l'eau.

Produit non inflammable. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne jamais utiliser de solvants ou de diluants. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et consulter immédiatement un médecin.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation.
- Utilisation d'un masque avec absorbant chimique.
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les contenants vides doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

Pour éviter que le produit ne sèche ou n'épaississe, fermer le couvercle après chaque utilisation. Tenir hors de portée des enfants.

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées sans avoir d'abord des instructions écrites pour sa manipulation. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux exigences établies dans la législation.

Les fiches de données de sécurité du produit sont disponibles pour les professionnels.

## APPLICATION

- Avant d'appliquer **SMARTCOVER TILES**, assurez-vous que la surface est sèche et exempte de graisse et de poussière. Retirer le produit avant de l'utiliser.
- Appliquer avec un pinceau ou un rouleau en velours à poils courts ou en microfibras.
- L'application doit se faire à des températures ambiantes entre 10°C et 30°C.
- Appliquer une couche et attendre 8 heures avant d'appliquer la deuxième couche. Si la couverture n'est pas correcte, appliquer une troisième couche (lorsque l'on applique une peinture plus claire que la teinte précédente du support et qu'un contraste est perceptible).
- Laissez sécher 7 jours avant utilisation pour atteindre ses performances maximales.

## PRÉSENTATION

Il est disponible en récipients de 2,5 litres.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être lavés à l'eau immédiatement après utilisation.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans son récipient d'origine fermé et protégé des intempéries à des températures comprises entre 10 °C et 30 °C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, conservé correctement.



**Dernière mise à jour: janvier 2024**