

SMART JOINTER

SMART JOINTER est une pâte de remplissage et un mastic de lissage pour application manuelle à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit est idéal pour remplir les joints de carreaux et de faïences dans les cuisines et salles de bains. Il a une excellente adhérence, peut être poncé et sèche rapidement.

En fonction de l'épaisseur de votre joint (0-2, 2-5, 5-10 mm), vous pouvez sélectionner celui qui convient le mieux à votre travail.

PROPRIETES

- Adhérence élevée sur les carreaux et la céramique. Il peut être appliqué sur: plâtre, brique, béton, béton cellulaires, béton ciré, briques, pierre, mortiers, surfaces peintes, etc.
- Pour le remplissage de joints de 1 à 3 mm sans fissures. Pour plâtré sur des carreaux jusqu'à 1 mm.
- Résistant à l'eau et à l'humidité.
- Idéal pour le système SMARTCRET.
- Prêt à l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

Couleur	Blanc crème
Apparence	Pâte ou mastic
Densité	1,80 g/cm ³ .
Codage (EN 16-566)	G ₃ S ₂ V ₁ W ₂ A ₀ C ₀ R ₀
Classification (NFT 36-005)	Famille IV-4b
Sec au toucher (23°C)	2 - 4 h
Séchage complet (23°C)	12 - 24 h
Ponçage / Peinture	Après séchage

PREPARATION

Remuez le contenu avant utilisation.

Matériel d'application: spatule à plâtrer ou plaine.

RENDEMENT

Consommation en redressement: environ 1,1 kg / m² / mm

Appliqué sur les joints de carrelage: environ 8-10 g / m / mm

CARACTÉRISTIQUES

- Résine intérieure / extérieure et agrégats sélectionnés. aggregates.
- Base eau
- Solides: 88 ± 2%.

APPLICATION

Avant d'appliquer SMART JOINTER, il sera indispensable vérifier que le support est sec, exempt de poussière, de calcaire et salé. Il est nécessaire de préparer la surface selon aux normes DTU.

En fonction des conditions environnementales et du ventilation de l'espace de travail, il faudra attendre 12 à 24 heures avant d'appliquer le béton ciré SMARTCRET.

Do not apply at temperatures below 8°C or above 35°C, or with humidity of more than 80%.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8 ° C ou plus 35 ° C, ni avec une humidité supérieure à 80%.

PRESENTATION

Il est présenté en bidons de 1 Kg.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans son contenant d'origine fermé et protégé des éléments aux températures entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

La durée d'utilisation est de 1 an à compter de la date d'utilisation. fabrication, correctement conservée.



Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au préalable une instruction écrite de sa manipulation. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences établies dans la législation.

Les fiches de données de sécurité des produits sont à la disposition du client.

PRECAUTIONS SPECIALES

Produit ininflammable. Ne pas appliquer sur des supports soumis à l'humidité permanent.

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. N'utilisez jamais de solvants ou de diluants.

Ne pas manger. Dans en cas d'ingestion, ne pas faire vomir et demander de l'attention médical immédiatement.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation
- Gants en caoutchouc

Les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations légales en vigueur.

Pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe, fermez le bouchon après chaque utilisation.

Garder hors de la portée des enfants.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils sont lavés à l'eau, immédiatement après utilisation.



Dernière édition: avril 2021