



# SMART COVER TILES

## VERNICE PER PIASTRELLE

**SMARTCOVER TILES** è un rivestimento progettato per il rinnovo di superfici ceramiche, piastrelle, gres, mosaico, ecc.

**SMARTCOVER TILES** offre una buona resistenza chimica ed è adatto anche per l'uso in bagni. Disponibile in undici colori con finitura satinata.

### CARATTERISTICHE

- Particolarmente raccomandato per il rinnovo di rivestimenti ceramici verticali.
- Buona resistenza all'acqua.
- Adere senza necessità di una primer su ceramiche biauricolari, monocottura, gres porcellanato, mosaico, piastrelle e pannelli di legno, rispettando la texture originale.
- Prodotto monocomponente e pronto all'uso. Rimuovere il prodotto prima dell'uso.
- Applicazione facile.

### USI / CAMPI DI APPLICAZIONE

Prodotto sviluppato per il rinnovo di piastrelle con finitura decorativa.

Vernice per piastrelle progettata per interni.  
Manutenzione: pulire con un panno non abrasivo inumidito con acqua e sapone neutro al pH.

### DATI TECNICI

Colore	11 colori disponibili
Finitura	Satinata
Durezza Persoz (s)	150 ± 5
Densità	1,18 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità (H2 a 20 rpm)	3500 ± 1000 mPa·s
Temperatura minima di applicazione	10°C
Asciugatura al tatto	30 min
Riverniciatura	8h
Asciugatura	24h
Tempo di indurimento	7 giorni

### RESISTENZE CHIMICHE

CAMPIONE SMARTCOVER TILES	TEMPO DI ASCIUGATURA DELL'APPLICAZIONE 7 GIORNI
	RESISTENZE CHIMICHE AL CONTATTO DI 2H
ACQUA	5
SAPONE	5
CANDIGLIA	5
OLIO	5
ACETO	5
VINO	3
AMMONIACA	5
ALCOOL	4

### CONSUMO

**SMARTCOVER TILES** : 0,15 L/m<sup>2</sup> (per 2 strati)

### CARATTERISTICHE

- Vernice a base d'acqua.
- Solidi: 43 ± 2%

## PREPARAZIONE

Prima di dipingere, la superficie deve essere preparata correttamente. Deve essere asciutta, pulita e priva di polvere, grasso o sporcizia. Per una pulizia approfondita, si consiglia di utilizzare il nostro detergente **SMART CLEANER**.

Nel caso in cui la superficie sia stata precedentemente verniciata o dipinta, è necessario verificare se è in buone condizioni e ben aderente. In caso contrario, si consiglia di rimuovere il rivestimento precedente. Ciò può essere fatto tramite levigatura o decapaggio, assicurandosi di lasciare la superficie in buone condizioni. Nel caso si renda necessaria una riparazione, consolidamento o sigillatura delle fughe, procedere prima di applicare **SMARTCOVER TILES**.

## PRECAUZIONI SPECIALI

Per la pulizia e la manutenzione delle superfici dipinte con **SMARTCOVER TILES**, si consiglia di utilizzare saponi e detergenti neutri o il nostro **SMART CLEANER** diluito 1:10 in acqua. Prodotto non infiammabile. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Non utilizzare mai solventi o diluenti. Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e cercare immediatamente assistenza medica.

Si consiglia di attenersi alle seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Uso di una maschera con assorbente chimico.
- Occhiali protettivi per evitare schizzi.
- Guanti in gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alle normative legali vigenti.

Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati senza prima averne istruzioni scritte per la sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate per ottemperare ai requisiti stabiliti nella legislazione.

Le schede di sicurezza del prodotto sono disponibili per i professionisti.

## APPLICAZIONE

- Prima di applicare **SMARTCOVER TILES**, assicurarsi che la superficie sia asciutta e priva di grasso e polvere. Rimuovere il prodotto prima dell'uso.
- Applicare con un pennello o un rullo in velluto a pelo corto o rullo in microfibra.
- L'applicazione deve essere effettuata a temperature ambiente tra 10°C e 30°C.
- Applicare uno strato e attendere 8 ore prima di applicare il secondo strato. Se la copertura non è corretta, applicare un terzo strato (quando si applica un colore più chiaro rispetto alla tonalità del supporto precedente e si percepisce un contrasto).
- Lasciare asciugare per 7 giorni prima dell'uso per raggiungere le massime prestazioni.

## PRESENTAZIONE

Disponibile in contenitori da 2,5 litri.

## PULIZIA DEGLI STRUMENTI

Gli attrezzi devono essere lavati con acqua immediatamente dopo l'uso.

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dagli agenti atmosferici a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e luce solare diretta. La durata di utilizzo è di 1 anno dalla data di produzione, se conservato correttamente.



Ultimo aggiornamento: gennaio 2024